

Do wody czystej

SCP 16000 IQ Level Sensor



makes a difference

Pompy zanurzeniowe Kärcher do wody czystej niezwłocznie pozwolą Ci pozbyć się wody z zalanej piwnicy czy pralni. Wypompują ją z basenu i oczka wodnego. Dzięki wyposażeniu pomp zanurzeniowych w sensor wody, możemy dowolnie zdefiniować poziom cieczy, przy którym urządzenie automatycznie wyłączy się.

Wyposażenie standardowe:

- Wygodny uchwyt
- Prosty montaż węża
- Włączenie pompy przy minimalnym poziomie wody
- Przełączenie z trybu normalnego na odsysanie powierzchniowe
- Przycisk odpowietrzania
- Czujnik poziomu wody
- Prosta definicja poziomu wyłączania infinitely variable
- Wyjmowany filtr wstępny ze stali szlachetnej
- Sterowanie na wtyczce: ON/OFF/Auto



Nr katalogowy: 1.645-169.0

Dane techniczne

Moc maksymalna (W)	900
Maks. wydajność (l/h)	< 16000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar)	9/0,9
Maksymalna głębokość zanurzenia (m)	9
Minimalny poziom zasysania (mm)	■
Maks. średnica zanieczyszczeń (mm)	5
Max temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	7,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	215x215x385
Gwint przyłącza	G1 1/4
Kabel zasilający (m)	H07RN-F, 10m/11

Do wody czystej

SCP 16000 IQ Level Sensor



Szczegóły

Opis

SCP 16000 LEVEL SENS – to pompa zanurzeniowa do szybkiego usuwania lub transferu czystej wody. Charakteryzuje ją solidna konstrukcja i duża moc.

Wygodny uchwyt

ułatwia przenoszenie pompy, jak również jej używanie. Ergonomiczna budowa umożliwia trzymanie pompy z każdej strony.

Elektroniczny czujnik poziomu wody.

Reaguje on przy kontakcie z wodą i automatycznie włącza pompę, na przykład po przedostaniu się wody do piwnicy. Poziom wody można dowolnie zdefiniować.

Optymalne złącze

umożliwia proste połączenie, zwłaszcza z węzłem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

Proste odpowietrzanie.

Jeżeli zaraz po uruchomieniu SCP 16000 LEVEL SENS nie pompuje wody z powodu nadmiaru powietrza w turbinie, można ją łatwo odpowietrzyć za pomocą jednego przycisku.

Wypompowywanie płaszczyznowe.

Dzięki łatwemu przestawieniu pompy z trybu pracy ręcznej (5 mm) na tryb wypompowywania płaszczyznowego (1 mm). Pompa ta może być stosowana do usuwania wody lekko zabrudzonej wybierając ją praktycznie do sucha. SCP 16000 LEVEL SENS została wyposażona w zdejmowany filtr nierdzewny ze stali szlachetnej, który blokuje duże cząsteczki brudu przed przedostaniem się do pompy. Łatwa obsługa. Włącznik posiada pozycje „on” (pompa pracuje w sposób ciągły), „off” (pompa jest wyłączona), „auto” (pompa reaguje na czujnik poziomu wody).

Zastosowanie

Do wypompowywania wody czystej z zalanych piwnic czy pralni, oraz jej wymiany w niewielkich basenach i oczkach wodnych.

Cechy i zalety

Pompa załącza się przy niskim poziomie wody.

Wypompowywanie płaszczyznowe.

Mocna konstrukcja.

Wygodny uchwyt.

Elektroniczny czujnik poziomu wody.

Przycisk do odpowietrzania.

Sterowanie na wtyczce: ON/OFF/Auto.

Do wody czystej

SCP 16000 IQ Level Sensor



makes a difference

Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej.

Do wody czystej

SCP 16000 IQ Level Sensor



makes a difference

Opcjonalne wyposażenie

Adaptory / Przyłącza

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, duży

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-418.0



Filtry

Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, duży

Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej chroni wirnik pompy przed zablokowaniem zapewniając niezawodną pracę

Nr katalogowy 6.997-353.0



Pozostałe

Zestaw węża płaskiego

Elastyczny wąż płaski z zaciskiem. Idealny do usuwania wody z zalanych obszarów.

Nr katalogowy 6.997-419.0



Węże ssące

Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0



Do wody czystej

SCP 16000 IQ Level Sensor



makes a difference

Wężę ssące

Wąż ssący "z metra", 3/4"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-347.0

