

Do wody czystej

SCP 9000



makes a difference

Pompy zanurzeniowe Kärcher do wody czystej niezwłocznie pozwolą Ci pozbyć się wody z zalanej piwnicy czy pralni. Wypompują ją z basenu i oczka wodnego. Dzięki wyposażeniu pomp zanurzeniowych w sensor wody, możemy dowolnie zdefiniować poziom cieczy, przy którym urządzenie automatycznie wyłączy się.

Wyposażenie standardowe:

- Wygodny uchwyt
- Prosty montaż węża
- Włączenie pompy przy minimalnym poziomie wody
- Przełączenie z trybu normalnego na odsysanie powierzchniowe
- Przycisk odpowietrzania
- Prosta definicja poziomu wyłączania infinitely variable

Nr katalogowy: 1.645-167.0



Dane techniczne

Moc maksymalna (W)	350
Maks. wydajność (l/h)	< 9000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar)	7/0,7
Maksymalna głębokość zanurzenia (m)	9
Minimalny poziom zasysania (mm)	■
Maks. średnica zanieczyszczeń (mm)	5
Max temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	4,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	180x195x280
Gwint przyłącza	G1
Kabel zasilający (m)	H05RN-F, 10m/11

Szczegóły

Opis

SCP 9000 EU – II – to pompa zanurzeniowa do szybkiego usuwania lub transferu czystej wody. Charakteryzuje ją solidna konstrukcja i stosunkowo duża moc.

Wygodny uchwyt

ułatwia przenoszenie pompy, jak również jej używanie. Ergonomiczna budowa umożliwia trzymanie pompy z każdej strony.

Wyłącznik pływakowy

umożliwia precyzyjne ustawienie poziomu wody przy którym pompa ma się włączyć.

Optymalne złącze

umożliwia proste połączenie, zwłaszcza z węzłem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

Proste odpowietrzanie.

Jeżeli zaraz po uruchomieniu SCP 9000 EU – II nie pompuje wody z powodu nadmiaru powietrza w turbinie, można ją łatwo odpowietrzyć za pomocą jednego przycisku.

Wypompowywanie płaszczyznowe.

Dzięki łatwemu przestawieniu pompy z trybu pracy ręcznej na tryb wypompowywania płaszczyznowego (1 mm). Pompa wybiera wodę praktycznie do sucha.

Zastosowanie

Do wypompowywania wody czystej z zalanych piwnic czy pralni, oraz jej wymiany w niewielkich basenach i oczkach wodnych.

Cechy i zalety

Pompa łączy się przy niskim poziomie wody.

Wypompowywanie płaszczyznowe.

Mocna konstrukcja.

Wygodny uchwyt.

Wyłącznik pływakowy.

Przycisk do odpowietrzania.

Do wody czystej

SCP 9000



makes a difference

Opcjonalne wyposażenie

Adaptory / Przyłącza

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, mały

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-359.0



Filtry

Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały

Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej. Chroni wirnik pompy przed zablokowaniem, zapewniając niezawodną pracę.

Nr katalogowy 6.997-351.0



Pozostałe

Zestaw węży płaskiego

Elastyczny węży płaski z zaciskiem. Idealny do usuwania wody z zalanych obszarów.

Nr katalogowy 6.997-419.0



Węże ssące

Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0



Do wody czystej

SCP 9000



makes a difference

Wężę ssące

Wąż ssący "z metra", 3/4"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-347.0

