

Pompy zanurzeniowe Kärcher charakteryzuje wysoka wydajność na dużych głębokościach. Są niezawodne i niezwykle wytrzymałe nawet przy niedostatecznym smarowaniu. Mocna obudowa ze stali szlachetnej sprawia, że pompy są odporne na uderzenia.

Wposażenie standardowe:

- Obudowa pompy ze stali nierdzewnej
- Lina mocująca 20 m 20 m
- Wbudowany zawór zwrotny

Nr katalogowy: 1.645-410.0**Dane techniczne**

Moc maksymalna (W)	800
Maks. wydajność (l/h)	4800
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar)	56/5,6
Maksymalna głębokość zanurzenia (m)	14
Metoda pracy pompy	8-stufig
Średnica	-
Max temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	12
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	98x98x600
Gwint przyłącza	G1 1/4
Kabel zasilający (m)	H07RN-F/15

Szczegóły

Opis

Zanurzeniowe pompy Kärcher tłoczą wodę nawet z bardzo dużych głębokości. Są niezwykle przydatne w nawadnianiu ogrodów ze studni głębinowych, stawów i innych źródeł gruntowych.

SPP 56 INOX *EU-II, dzięki swej budowie mieści się nawet w bardzo wąskich otworach. Mocny silnik wydobywa wodę nawet z dużych głębokości pod wysokim ciśnieniem.

Wytrzymała obudowa ze stali szlachetnej czyni pompy zanurzeniowe odpornymi na uderzenia.

Są niezawodne i niezwykle mocne.

Optymalne złącze

umożliwia proste połączenie, zwłaszcza z węzłem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

Zastosowanie

Do nawadniania ogrodów ze źródeł powierzchniowych lub głębinowych studni.

Cechy i zalety

Mała średnica: 98 mm.

Obudowa ze stali szlachetnej.

Wytrzymałość i trwałość.

20 m. liny mocującej w standardzie.

Opcjonalne wyposażenie

Adaptery / Przyłącza

Złączka

Do łączenia pomp z elementami wyposażenia z gwintem wewnętrznym.

Nr katalogowy 6.997-354.0



Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, duży

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-418.0



Pozostałe

Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody.

Nr katalogowy 6.997-356.0



Elektryczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed pracą na sucho

Elektryczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę chroniąc przed pracą na sucho.

Nr katalogowy 6.997-357.0



Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę zapobiegając pracy na sucho.

Nr katalogowy 6.997-355.0



Wężę ssące

Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0



Wąż ssący "z metra", 3/4"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-347.0

