

Pompy ogrodowe Multistage - ciche i wydajne. Większa moc, wydajność i redukcja hałasu - korzyści nowych pomp ogrodowych Kärcher Multistage. Urządzenie posiada wysokie parametry pracy przy zastosowaniu bardziej ekonomicznego silnika, co pozwala zaoszczędzić około 30% energii.

Wyposażenie standardowe:

- Przyłącze węża

Nr katalogowy: 1.645-300.0**Dane techniczne**

Moc maksymalna (W)	1100
Maks. wydajność (l/h)	< 5000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar)	50/5
Wysokość tłoczenia (m)	8
Metoda pracy pompy	5-stufig
Max temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	11,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	570x234x255
Gwint przyłącza	G1
Kabel zasilający H07RN-F (m)	1,5

Szczegóły

Opis

Pompa multistage. Mocna i wydajna. Pozwala zaoszczędzić 30% energii w porównaniu z standardowymi pompami ogrodowymi, biorąc pod uwagę ilość przetoczonych wody. Cicha. Niska emisja hałasu pozwala zrelaksować się w ogrodzie, nawet gdy pompa pracuje w pobliżu. Wygodny drugi uchwyt transportowy. Większa wygoda transportu. Umożliwia transport w pozycji pionowej. Przechowywanie w pozycji pionowej. Pozwala zaoszczędzić miejsce. Dwa wyjścia wody. Umożliwiają podpięcie dwóch węży ogrodowych jednocześnie. Zabezpieczenie termiczne. Jeśli w trakcie przerwy w pracy zapomnisz wyłączyć pompę, wyłącznik termiczny chroni pompę przed przegrzaniem. Wysokiej jakości materiały. Mosiężny gwint wewnętrzny, puszka ze stali nierdzewnej oraz uchwyt aluminiowy. Włącznik nożny oraz pilot z funkcją programowania. Większa wygoda. Włączanie / wyłączanie urządzenia nie wymaga schylania się. Automatyczne nawadnianie. Filtr wstępny. Dostępny w zestawie. Chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Większa niezawodność i wytrzymałość. Łatwość użytkowania. Szeroki wlew pozwala na łatwiejsze odpowietrzenie pompy. Zawiera 3 złączki oraz zatyczkę do wyjścia wysokociśnieniowego. ltr wstępny. Dostępny w zestawie. Chroni pompę przed zanieczyszczeniami. Większa niezawodność i wytrzymałość. Łatwość użytkowania. Szeroki wlew pozwala na łatwiejsze odpowietrzenie pompy. Zawiera 3 złączki oraz zatyczkę do wyjścia wysokociśnieniowego.

Opcjonalne wyposażenie

Adaptery / Przyłącza

Zestaw przyłączeniowy

Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.

Nr katalogowy 6.997-340.0



Złączka

Do łączenia pomp z elementami wyposażenia z gwintem wewnętrznym.

Nr katalogowy 6.997-352.0



Zestaw przyłączeniowy, Basic

Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.

Nr katalogowy 6.997-358.0



Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, mały

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-359.0



Filtry

Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium

Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z węzem ciętym z metra.

Nr katalogowy 6.997-341.0



Filtry

Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic

Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z węzłem 1" ciętym z metra.

Nr katalogowy 6.997-342.0



Filtr wody, duży

Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.

Nr katalogowy 6.997-344.0



Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic

Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z węzłem 3/4" ciętym z metra.

Nr katalogowy 6.997-345.0



Pozostałe

Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę zapobiegając pracy na sucho.

Nr katalogowy 6.997-355.0



Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody.

Nr katalogowy 6.997-356.0



Pozostałe

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed pracą na sucho

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę chroniąc przed pracą na sucho.

Nr katalogowy 6.997-357.0



Wężę ssące

Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0



Wąż ssący "z metra", 3/4"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-347.0



Wąż ssący do pomp, 3,5 m

Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami.

Nr katalogowy 6.997-348.0



Zestaw węża ssącego, 7 m

Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym węzem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonale jako przedłużenie węża ssącego.

Nr katalogowy 6.997-349.0



Pompy ogrodowe

GP 50 Multistage 4



makes a difference

Wężę ssące

Zestaw węża ssącego, 3,5 m

Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym węzem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako przedłużenie węża ssącego.

Nr katalogowy 6.997-350.0

