

Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

X-pert HD 7170 to kompaktowe urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody. Niewielkie wymiary, mocna konstrukcja, łatwe manewrowanie pozwalają na codzienne użytkowanie urządzenia.

Wyposażenie standardowe:

- Wąż wysokociśnieniowy 10 m
- Lanca spryskująca 380 mm
- Dysza trójstopniowa / Power Manual
- Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°) .
- Zabezpieczenie przed skręcaniem (AVS)
- Kontrola ciśnienia

Nr katalogowy: 1.214-124.0



Dane techniczne

Zasilacz ~/V/Hz	■
Wydajność tłoczenia (l/h)	220-480
Ciśnienie robocze bar/MPa	165/16,5
Ciśnienie maksymalne bar	210
Maks. temperatura doprowadzanej wody (°C)	60
Moc przyłącza (kW)	3,2
Ciężar (kg)	23
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	360x375x925

Klasa kompakt

Xpert HD 7170



Szczegóły

Opis

Urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody z silnikiem na prąd jednofazowy, Xpert HD 7170, to doskonałe urządzenie dla zastosowań profesjonalnych.

Stabilny, regulowany aluminiowy uchwyt, w stanie wysuniętym służy np. do zamocowania elementów wyposażenia i gwarantuje łatwe manewrowanie urządzeniem. W stanie złożonym ułatwia transport.

Kompaktowe wymiary, niewielki ciężar i doskonała mobilność urządzenia pozwalają na łatwe i szybkie użycie do prac porządkowych. Urządzenie jest łatwe do manewrowania i bez kłopotu można je transportować w każdym samochodzie typu kombi.

Solidna obudowa odporna na wstrząsy chroni pompę przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.

Trójtłokowa pompa osiowa z tłokami ze stali szlachetnej oraz mosiężną głowicą zapewnia trwałość i niezawodność urządzenia.

Zastosowanie

Urządzenie jest przeznaczone do małego handlu, rolnictwa, firm sprzątających.

Cechy i zalety

Kompaktowe wymiary, niewielka waga.

3-tłokowa pompa osiowa z tłokami ze stali szlachetnej oraz mosiężną głowicą.

Wskaźnik poziomu oleju.

System dozowania chemii - łatwe i precyzyjne dozowanie chemii.

Pionowa konstrukcja, nie zabiera dużo powierzchni magazynowej.

Wysuwany, stabilny uchwyt gwarantuje łatwe manewrowanie urządzeniem i ułatwia transport.

Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

Opcjonalne wyposażenie

Adapter

Adapter M22 - obrotowy

Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedłużką węża wysokociśnieniowego ze złączem AVS lub razem z laną teleskopową z węzem wysokociśnieniowym ze złączem AVS.

Nr katalogowy 4.424-004.0



Automatycznie zwijane bębny na wężę

Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy

Automatyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy, ze stali szlachetnej. Maksymalna pojemność 20 m.

Nr katalogowy 2.641-866.0



Uchwyt obrotowy do montażu na ścianie

Do zastosowania razem z automatycznym bębniem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0

Nr katalogowy 2.641-867.0



Do czyszczenia rynien

Lanca do czyszczenia rynien

Lanca przeznaczona do czyszczenia systemów rynnowych. Specjalny kształt lancy oraz dyszy umożliwiają czyszczenie rynien bez konieczności usuwania pokryw i osłon.

Nr katalogowy 2.642-305.0



Dystanse do lanc spryskujących**Uchwyt dystansowy**

Zapewnia stałą bezpieczną odległość, np. przy czyszczeniu opon, karoserii. Zapobiega uszkodzeniom delikatnych powierzchni, mocowany bezpośrednio na lancy. Posiada śrubowe złącze do dysz.

Nr katalogowy 5.394-294.0

**Dysza trójstopniowa****Dysza trójstopniowa, rozmiar 28**

Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), płaskim (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°). W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1,5.

Nr katalogowy 4.767-144.0

**Dysze do czyszczenia rur****Dysza do czyszczenia rur 50"**

Z gwintem wewnętrznym, strumienie wody ustawione w różnych kierunkach (1 x do przodu, 3 x 30° do tyłu) polepszają efekt czyszczenia zablokowanych odpływów i rur. Ciśnienie wody powoduje, że głowica samoczynnie przesuwa się w głąb rury, pociągając za sobą wąż wysokociśnieniowy.

Nr katalogowy 5.763-017.0

**Dysza do czyszczenia rur 50"**

Z gwintem wewnętrznym. Strumienie ustawione w różnych kierunkach ułatwiają udrożnienie zatkanych rur i odpływów w sposób przyjazny dla środowiska. Ciśnienie wody sprawia, że dysza samoczynnie przesuwa się w głąb rury, a za nią wąż wysokociśnieniowy. 4 rotacyjne strumienie.

Nr katalogowy 6.415-428.0

**Dysze do zestawów Inno/Easy****Komplet dysz do zestawów pianowych Inno / Easy**

Optymalnie dopasowane do urządzeń o różnej wydajności, w celu ekonomicznej eksploatacji, wydatek wody 500 - 600 l/h

Nr katalogowy 2.640-870.0



Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

Dysze rotacyjne

Dysza rotacyjna opakowany 03

Nr katalogowy 4.767-041.0



Elastyczna lanca

Lanca elastyczny

Nr katalogowy 6.394-654.0



Elementy łączące

Złącze obrotowe

Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłączy M 22 x 1,5 m. Ochrona uchwytu.

Nr katalogowy 4.401-091.0



Złącze

Do połączenia i przedłużenia węży HP. Przyłączy 2xM22x1.5, mosiądz z gumową osłoną.

Nr katalogowy 4.403-002.0



Filtry wody

Filtr wody 3/4 + 1

Montowany na wejściu do urządzenia. Filtruje cząstki brudu do wielkości 80 µm.

Nr katalogowy 4.730-102.0



Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

FRV 30 - czyszczenie powierzchni twardych

FRV 30

Innowacyjne urządzenie do czyszczenia powierzchni w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych bez rozprysków wody. FRV 30 posiada zintegrowany system odsysania wody oraz brudu z czyszczonej powierzchni. 3 rolki prowadzące zapewniają optymalną zwrotność. Łożysko ceramiczne wydłuża zwrotność urządzenia.



Nr katalogowy 2.642-169.0

Kosze ssawne

Filtr wody

Nr katalogowy 6.414-956.0



Lanca do czyszczenia WC

Lanca spryskująca do WC

Lanca z dyszą. Specjalnie ukształtowana do czyszczenia WC. Stal szlachetna.

Nr katalogowy 4.760-073.0



Lanca dwustopniowa

Podwójna lanca spryskująca

Nr katalogowy 6.394-665.0



Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

Lanca pianowa

Lanca do piany

Nr katalogowy 6.394-668.0



Zbiornik 1L

Dodatkowy 1-litrowy zbiornik na środek czyszczący, do szybkiej wymiany detergentu, do zastosowania razem z lancą pianową 6.394-668.0

Nr katalogowy 6.414-954.0



Lance spryskujące

Lanca spryskująca 250 mm

Lanca spryskująca ze stali szlachetnej ze złączem śrubowym w połączeniu z przedłużonym pistoletem ręcznym. Długość 250 mm.

Nr katalogowy 4.760-667.0



Nasadzana szczotka do mycia

Szczotka do mycia

Przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni. Z możliwością montażu bezpośrednio na lancy spryskującej. Połączenie M 18 x 1.5.

Nr katalogowy 4.762-016.0



Piaskowanie w strumieniu wody

Zestaw dysz do piaskowania 35

Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzi dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania: 4.762-010.0 lub 4.762-022.0.

Nr katalogowy 2.638-526.0



Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

Pistolety spryskujące Softgrip z Servopress

Pistolet spryskujący Easy Press ID 6

Pistolet spryskujący Easy Press z przedłużką, do obrotowo ułożyskowanych węży wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 4.775-529.0



Pistolety wysokociśnieniowe

Pistolet natryskowy tylko do wymiany


Nr katalogowy 4.775-823.0



Power nozzle 25°

Dysza Power 25250

Nr katalogowy 5.765-078.0



standard

Wąż wysokociśnieniowy standardowy 10 m

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155°C/250 bar

Nr katalogowy 6.391-238.0



Wąż wysokociśnieniowy standardowy 15 m

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155°C/250 bar

Nr katalogowy 6.391-394.0



Klasa kompakt

Xpert HD 7170




makes a difference

standard

Wąż wysokociśnieniowy DN 6

Nr katalogowy 6.391-875.0



Szczotka obrotowa

Szczotka obrotowa/nylonowa

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy 4.762-284.0



Szczotka obrotowa/naturalna

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył jak i film ze wszystkich powierzchni. Odporna na temp. do 85 °C. M 18x1.5. (wymienny element szczotkowy)

Nr katalogowy 4.762-288.0



Szczotki myjące

Nasadzana szczotka do mycia

Mocowanie za pomocą zacisku bezpośrednio na dwu- lub trójstopniowych dyszach urządzenia

Nr katalogowy 4.762-328.0



szybkozłącze

Szybkie złącze kompletny

Nr katalogowy 6.401-458.0



Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

szybkozłącze

Wtyczka do złącza.

Z utwardzanej stali szlachetnej, do szybkozłącza 6.401-458.0 (M 22 x1,5)

Nr katalogowy 6.401-459.0



Teleskopowa lanca spryskująca

Teleskopowa lanca strumieniowa

Bezstopniowo wysuwana, długość od 1,8 m do 5,4 m. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc (np. stropy, fasady). Ze zintegrowanym pistoletem wysokociśnieniowym, przyłącz M 22 x 1,5. Przyłącz dla dysz M 18 x 1,5.

Nr katalogowy 6.394-690.0



Urządzenia do czyszczenia podłóg i powierzchni płaskich

Urządzenie do czyszczenia podłóg i powierzchni płaskich FR Xpert

Obracająca się belka z dyszami Power uzyskuje wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Obudowa z tworzywa sztucznego dla najlepszej zdolności manewrowej.

Nr katalogowy 2.641-686.0



Wąż Longlife 400

Wąż wysokociśnieniowy, Longlife 400


10 m, ID 6, 155°C, 400 bar

Nr katalogowy 6.391-882.0



Wąż wysokociśnieniowy tylko do wymiany D

Nr katalogowy 6.391-351.0



Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

Wąż Longlife 400 ze złączem po obu stronach

Wąż Longlife 400, 1,5 m

Z obustronnym złączem śrubowym M 22 x 1,5 i zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8 / 155°C / 400 bar

Nr katalogowy 6.390-178.0



Wąż Longlife dla przemysłu spożywczego

Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m

Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m. Z opatentowanym złączem AVS na pistolecie. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar

Nr katalogowy 6.391-888.0



Wersja dla przemysłu spożywczego

Wąż wysokociśnieniowy, wersja dla strefy środków spożywczych

15 m, ID 6, 155°C, 250 bar

Nr katalogowy 6.391-654.0



Wężę do czyszczenia rur, ID 6

Wąż do czyszczenia rur ID 6, 20 m

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 220 bar.

Nr katalogowy 6.390-030.0



Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 20 m

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy 6.390-028.0



Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

Wężę do czyszczenia rur, ID 6

Wąż do czyszczenia rur ID 6, 30 m

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.

Nr katalogowy 6.390-029.0



Wężę specjalne

Wąż specjalny, 1,5 m

Wąż specjalny, 1,5 m z wytrzymałym złączem 2 x M 22 x 1,5, z przyłączem kątowym z jednej strony. ID 8 / 155°C / 400 bar

Nr katalogowy 6.388-886.0



Zestaw do pianowania Easy

Zestaw pianowy Easy Foam Set

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Zestaw montowany jest do lancy spryskującej, injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

Nr katalogowy 2.640-691.0



Zestaw pianowy Inno

Zestaw pianowy Inno Foam Set

Kompletny, gotowy do użycia z wysokociśnieniowymi systemami pianowymi zestaw przeznaczony do czyszczenia jak również dezynfekcji. Podwójna lancia spryskująca; dysza pianowa do nakładania piany, oraz dysza ciśnieniowa dla łatwego spłukiwania. Injektor pozwala na dokładne dozowanie środka czyszczącego 0-5%.

Nr katalogowy 2.640-151.0



Klasa kompakt

Xpert HD 7170



makes a difference

Zestawy do piaskowania w strumieniu wody

Zestaw do piaskowania na mokro z reg

Zestaw z regulacją wydatku ścierniwa. Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy 4.762-010.0



Zestaw do piaskowania na mokro bez reg.

Podawanie środka ściernego odbywa się w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Pomocny w usuwaniu lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Nr katalogowy 4.762-022.0



Złącza śrubowe dysz

Złącze śrubowe dysz

Z osłoną do dysz wysokociśnieniowych i Power

Nr katalogowy 5.401-210.0



Łączniki

Adapter

Do przyłączenia dyszy HP i wyposażenia bezpośrednio do pistoletu (z wkładką dyszy) 1xM22x1.5/ 1xM18x1.5

Nr katalogowy 4.402-022.0

