

Profesjonalne urządzenie do czyszczenia wykładzin dywanowych metodą ekstrakcji. Do stosowania przez profesjonalne, kontraktowe firmy sprzątające. Przeznaczone do dużych powierzchni. Systemy odprowadzania wody brudnej umożliwia czyszczenie wykładzin w trybie ciągłym.

Wypożyczenie standardowe:

- Wąż spryskująco-odsysający 8 m
- Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki PW 20
- Pompa usuwająca brudną wodę

Nr katalogowy: 1.101-401.0



Dane techniczne

Wydajność teoretyczna (m ² /h)	90
Wydatek powietrza (l/s)	43
Podciśnienie (mbar/kPa)	275/27,5
Wydajność spryskiwania (l/min)	■
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	15/40
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	40/18
Moc turbiny (W)	1380
Moc pompy (W)	580
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	820x530x690
Napięcie V	230
Częstotliwość Hz	50

Szczegóły

Opis

Bardzo trwała obudowa wykonana została z polyetylenu, umieszczono na niej szereg uchwytów na przewód zasilający, wyposażenie. System zbiornika umożliwia podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania w wodę, co razem z pompą wody brudnej pozwala na czyszczenie powierzchni bardzo dużych bez przerw na uzupełnianie wody.

Urządzenie posiada wbudowane gniazdo do podłączenia elektrycznej szczotki PW 20, dla zwiększenia wydajności powierzchniowej.

Zastosowanie

Urządzenie można stosować wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dogłębne czyszczenie ekstrakcyjne. Idealne do stosowania przez profesjonalne firmy sprzątające, w hotelach, salach konferencyjnych, biurach.

Cechy i zalety

Wbudowany system doprowadzania i odprowadzania wody umożliwia długotrwałą pracę bez ograniczeń związanych z pojemnością zbiorników.

Długi, 15m kabel zasilający pozwala na pracę bez częstych przerw na przełączenie urządzenia z jednego gniazda do drugiego.

18 litrowy zbiornik wody brudnej, łatwy do wyjęcia i opróżnienia.

Uchwyt na kabel zasilający oraz dysze podłogową, zapewnia wygodny transport, nawet na ciasnych klatkach schodowych.

Kompaktowa obudowa wykonana z wytrzymałego polipropylenu z uchwytem ułatwiającym przenoszenie urządzenia.

Wymienny filtr wody czystej zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami, a tym samym chroni przed uszkodzeniem.

Certyfikaty bezpieczeństwa i jakości wykonania.

Gniazdo do podłączenia szczotki elektrycznej PW 20, umożliwia zwiększenie wydajności o 30-50%.

Tłoki pompy zabezpieczone przed uszkodzeniem w przypadku krótkotrwałych prac „na sucho”.

Testy wykazują znikomą wilgoć resztkową, dzięki skuteczne

Przeźroczysta pokrywa pozwala na kontrolę poziomu brudnej wody.

Prosta obsługa: dwa przyciski do funkcji: - spryskiwania, - odsysania.

2 kółka i 2 rolki pozwalają na wygodne manewrowanie urządzeniem podczas pracy.

Opcjonalne wyposażenie

Dysze podłogowe

Szczotka walcowa PW

Zwiększa wydajność powierzchniową urządzeń ekstrakcyjnych (Puzzi).

Nr katalogowy 6.903-544.0



Dysza podłogowa

3 dysze, 330 mm długości, wysokie ciśnienie 1-14 bar

Nr katalogowy 4.130-061.0



Dysze ręczne

Adapter

Nr katalogowy 5.453-008.0



Dysza ręczna kpl.

Do czyszczenia tapicerki. Z regulatorem wydatku wody.

Nr katalogowy 4.130-163.0



Wężę spryskująco-odsysające

Wąż odsysająco-spryskujący 4 m

Długość: 4 mb, DN 38. Kompletny, złączem metalowym.

Nr katalogowy 4.440-644.0



Urządzenia ekstrakcyjne

Puzzi 400 K



makes a difference

Wężę spryskująco-odsysające

Wąż odsysająco-spryskujący 8 m

Kompletny, ze złączem metalowym, długość 8 mb, DN38.

Nr katalogowy 4.440-645.0

