

Specjalistyczne odkurzacze przeznaczone do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M spełniające najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa. Wyposażone w system antystatyczny z uziemieniem ssawek i rur ssących, węża i kolanka w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych mogących powstać podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu.

Wyposażenie standardowe:

- Wąż ssący 4 m
- Metalowe rury ssące
- 2 x 0.5 m
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- System antystatyczny
- System filtracji ECO
- Zbiornik ze stali szlachetnej
- Kolanko
- Listwa odbojowa
- Uchwyt prowadzący
- Klasa bezpieczeństwa I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- System oczyszczania filtra Tact
- Bezobsługowa turbina 2 szt.

**Nr katalogowy: 1.667-232.0****Dane techniczne**

Wydatek powietrza (l/s)	2 x 74
Podciśnienie (mbar/kPa)	254/25,4
Pojemność zbiornika (l)	75
Maksymalna moc przyłącza (W)	maks. 2760
Średnica znamionowa (mm)	40
Kabel zasilający (m)	10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	73
Zbiornik na śmieci - materiał	-
Częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie (V)	220-240
Ciężar (kg)	27,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	575x490x880

Uniwersalne

NT 75/2 Tact² Me



makes a difference

Szczegóły

Opis

Specjalistyczne odkurzacze przeznaczone do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M spełniające najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa. Wyposażone w system antystatyczny z uziemieniem ssawek i rur ssących, węża i kolanka w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych mogących powstać podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu. Mogą pracować z węzami ssącymi o średnicach: 40, 60 mm.

Zastosowanie

Doskonale sprawdzają się w branży motoryzacyjnej i budowlanej oraz szeroko rozumianym przemyśle.

Cechy i zalety

Tact² - automatyczny system oczyszczania filtra

Płaski filtr falisty Eco (pył klasy M)

System antystatyczny

Opcjonalne wyposażenie

Adapter (rura -> ssawka)

Adapter

Łącznik rur o średnicy DN 40 z ssawkami o średnicy DN 61. Wykonany z tworzywa sztucznego.

Nr katalogowy 5.453-019.0



Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-016.0



Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-026.0



Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.

Nr katalogowy 6.902-059.0



Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 6.902-095.0



Adaptory do elektronarzędzi, system clip on, EL - elektrycznie przewodzące**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z węzłem ssącym.

Nr katalogowy 5.453-042.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węży ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia.

Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm.

Elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-048.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węży ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węży.

Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3 mm / 38.8 mm.

Nr katalogowy 5.453-049.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węży ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia.

Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm.

Elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-050.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węży ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia.

Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-051.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węży ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia.

Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-052.0



Filtry HEPA**Filtr HEPA**

Płaski filtr falisty HEPA. Wysoka skuteczność filtracji sprawia, że powietrze wylotowe z odkurzacza jest czystsze niż to w pomieszczeniu. Przeznaczony do pyłów klasy H.

Nr katalogowy 6.904-364.0

**Filtry membranowe/ tkaninowe****Filtr membranowy**

Poliestrowe włókno igłowe, aprobatą BIA-C

Nr katalogowy 6.904-282.0

**Kolanka metalowe****Metalowe kolanko**

Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.900-519.0

**Kolanko**

Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa DN 40.

Nr katalogowy 6.900-276.0

**Kolanka z tworzywa sztucznego****Kolanko**

Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.

Nr katalogowy 5.032-427.0



Kolanka z tworzywa sztucznego**Kolanko**

Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on.

Nr katalogowy 5.031-718.0

**Kolanko**

Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.

Nr katalogowy 5.031-939.0

**Kolanko**

Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.

Nr katalogowy 5.032-427.0

**Kolanka ze stali szlachetnej****Kolanko**

Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy 6.903-141.0

**Kolanko**

Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węża ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 6.902-079.0



Uniwersalne

NT 75/2 Tact² Me



makes a difference

Metalowe rury ssące

Rura ssąca

Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 40. Długość 0.5 m.

Nr katalogowy 6.900-275.0



Rura ssąca

Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0.5 m.

Nr katalogowy 6.900-514.0



Narzędzia do odkurzania mniejszych obszarów

Ssawka

Gumowa ssawka z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn produkcyjnych, olejoodporna.

Nr katalogowy 6.902-106.0



Papierowe torebki filtracyjne

Papierowe torebki filtracyjne

Trójwarstwowe, papierowe torebki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.904-285.0



Podłogowe ssawki uniwersalne

Ssawka podłogowa

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 360 mm.

Nr katalogowy 6.906-554.0



Podłogowe ssawki uniwersalne**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.

Nr katalogowy 6.903-018.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.

Nr katalogowy 6.906-383.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.

Nr katalogowy 6.906-384.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 360 mm.

Nr katalogowy 6.906-513.0

**Pozostałe wyposażenie****Separator**

Kompletny zbiornik i pokrywa. Przeznaczony do filtracji większych zanieczyszczeń i cieczy, bez węża ssącego.

Nr katalogowy 3.864-010.0



Uniwersalne

NT 75/2 Tact² Me



makes a difference

Pozostałe wyposażenie

Separator beczkowy

Wykonany z metalu filtr ze średnicą znamionową ID 61. Przeznaczony do separacji śmieci z zasysanych cieczy.

Nr katalogowy 3.864-012.0



Separator

Pokrywa zbiornika do odkurzacza. Posiada zintegrowany separator zanieczyszczeń.

Nr katalogowy 4.063-132.0



Pierścień do beczek

Pośredni pierścień adaptujący do stalowych beczek EURO o pojemności 200l.

Nr katalogowy 6.902-051.0



Przedłużacze węży ssących z systemem Clip

Wąż przedłużający

Przedłużający wąż ssący o długości 2,5 m i średnicy DN 40. Wyposażony w system łączenia węży clip.

Nr katalogowy 6.906-344.0



Płaskie filtry faliste (PES)

Płaski filtr falisty opakowany PES

Nr katalogowy 6.907-277.0



Uniwersalne

NT 75/2 Tact² Me



makes a difference

Płaskie filtry faliste - papier

Plaski filtr falisty opakowany

Nr katalogowy 6.907-276.0



Redukcje

Redukcja

Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.

Nr katalogowy 5.407-108.0



Redukcja

Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.

Nr katalogowy 5.407-113.0



Redukcje (rura -> ssawka)

Redukcja

Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.

Nr katalogowy 6.902-017.0



Redukcja

Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.

Nr katalogowy 6.902-072.0



Uniwersalne

NT 75/2 Tact² Me



makes a difference

Rury ssące ze stali szlachetnej

Rura

Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.

Nr katalogowy 6.902-081.0



Rura


Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.

Nr katalogowy 6.906-531.0



Rura ssąca

Nr katalogowy 6.902-154.0



Specjalne torebki filtracyjne, do użycia na mokro

Torebki filtracyjne

Specjalne torebki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.904-252.0



Ssawki do odkurzania rur

Ssawka

Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.903-035.0



Ssawki do odkurzania rur

Ssawka

Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.903-036.0




Ssawki gumowe

Ssawka

Ssawka wykonana z gumy, o średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 4.763-057.0



Ssawki gumowe, faza 45°

Ssawka

Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.902-104.0



Ssawka

Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.

Nr katalogowy 6.902-105.0



Ssawki podłogowe

Uniwersalna ssawka podłogowa 500mm DN 61

Nr katalogowy 4.130-413.0



Uniwersalne

NT 75/2 Tact² Me



makes a difference

Ssawki powierzchniowe

Ssawka

Wykonana z aluminium, szerokość 200mm, średnica znamionowa 61.

Nr katalogowy 4.130-415.0



Ssawka

Metalowa ssawka ze skrobakiem. Przeznaczona do uciążliwych zabrudzeń. Średnica znamionowa DN 61.

Nr katalogowy 6.903-360.0



Ssawki samochodowe

Ssawka

Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.

Nr katalogowy 6.900-952.0



Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 6.903-033.0



Ssawka szczelinowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.

Nr katalogowy 6.900-385.0



Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa

Ssawka szczelinowa wykonana z tworzywa sztucznego, średnica DN 61, długość 370 mm.

Nr katalogowy 6.900-222.0



Ssawka szczelinowa

Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.

Nr katalogowy 6.900-922.0



Ssawka szczelinowa

Metalowa ssawka szczelinowa o długości 370 mm i średnicy znamionowej 61.

Nr katalogowy 6.900-926.0



Ssawka szczelinowa

Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 6.905-817.0



Ssawki szczotkowe

Ssawka

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.903-862.0



Uniwersalne

NT 75/2 Tact² Me



makes a difference

Szczotki do kaloryferów

Ssawka szczotkowa

Ssawka do kaloryferów wykonana z tworzywa sztucznego. Przyłączana do ssawki szczelinowej np.: 6.900-385

Nr katalogowy 6.903-034.0



Szczotki ogólnego zastosowania

Ssawka uniwersalna

Ssawka z naturalną szczecią o wymiarach 120 x 45 mm.

Nr katalogowy 6.903-863.0



Torebki z tworzywa sztucznego

Worki z tworzywa

Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.

Nr katalogowy 6.900-698.0



Tuleje łączące Clip-on, elektrycznie przewodzące

Tuleja łącząca

Łączy węże ssące z systemem Clip-on – 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.407-112.0



Tuleja łącząca

System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.

Nr katalogowy 5.407-109.0



Tuleje łączące Clip-on, elektrycznie przewodzące**Tuleja łącząca**

System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.

Nr katalogowy 5.407-111.0

**Wężę ssące z systemem Clip****Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-546.0

**Wąż ssący**

Elastyczny wąż ssący ze złączem bagnetowym i systemem clip o długości 10m i średnicy znamionowej DN40.

Nr katalogowy 6.906-279.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-321.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, olejoodporny. Średnica znamionowa 40, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-714.0



Wężę ssące z systemem Clip**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-546.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 16m.

Nr katalogowy 6.906-635.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.

Nr katalogowy 6.906-877.0

**Wężę ssące z systemem Clip, komplety****Wąż ssący**

Kompletny, elastyczny wąż ssący o średnicy znamionowej DN40 i długości 4m. Wyposażony w kolanko.

Nr katalogowy 4.440-678.0

**Wąż ssący**

Kompletny wąż ssący z systemem Clip. Średnica DN 40, długość 4 m. Wyposażony w kolanko i moduł łączący. Elektrycznie przewodzący – powstałe podczas odkurzania ładunki indukcyjne odprowadzane są do uziemionego odkurzacza. Zapobiega to, tzw. iskrzeniu.

Nr katalogowy 4.440-728.0



Wężę ssące, komplety

Wąż ssący

Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 61.

Nr katalogowy 4.440-264.0



Wąż ssący

Wąż przemysłowy, PCW/elastomer ze spiralą stalową, wewnątrz gładki. Długość 3 m, średnica znamionowa DN 61.

Nr katalogowy 4.440-328.0



Wąż ssący

Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 61.

Nr katalogowy 4.440-467.0



Wąż ssący

Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 61. Olejoodporny.

Nr katalogowy 4.440-613.0



Wąż ssący

Kompletny wąż ssący o długości 10m i średnicy znamionowej DN 61. Olejoodporny.

Nr katalogowy 4.440-614.0



Wąż ssący

Kompletny wąż ssący o średnicy znamionowej DN 61 i długości 4m. Elektrycznie przewodzący – powstałe podczas odkurzania ładunki indukcyjne odprowadzane są do uziemionego odkurzacza. Zapobiega to, tzw. iskrzeniu podczas pracy.

Nr katalogowy 4.440-616.0



Wężę ssące, komplety

Wąż ssący

Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 40.

Nr katalogowy 4.440-263.0



Wąż ssący

Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 40.

Olejoodporny.

Nr katalogowy 4.440-303.0



Wąż ssący

Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 40.

Nr katalogowy 4.440-463.0




Wąż ssący

Kompletny wąż ssący o średnicy znamionowej DN 40 i długości 10m.

Elektrycznie przewodzący – powstałe podczas odkurzania ładunki indukcyjne odprowadzane są do uziemionego odkurzacza. Zapobiega to, tzw. iskrzeniu podczas pracy.

Nr katalogowy 4.440-466.0



Wąż ssący

Kompletny wąż ssący o długości 10m i średnicy znamionowej DN 40.

Olejoodporny.

Nr katalogowy 4.440-612.0



Uniwersalne

NT 75/2 Tact² Me



makes a difference

Wypożyczenie do specjalnego zastosowania

Zestaw na mokro/ na sucho

Zestaw elektrycznie przewodzący do odkurzania na sucho oraz na mokro, z węzłem (4 m), metalowym kolankiem, rurami ssącymi (2 x 0.5), ssawką szczelinową, ssawką podłogową. Średnica znamionowa 40.

Nr katalogowy 2.638-147.0



Wypożyczenie pozostałe

Kabel przedłużający

Długość: 20 mb

Nr katalogowy 6.647-022.0



Nr katalogowy 5.731-645.0



Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy

Przeznaczony do węży o średnicy znamionowej DN40.

Nr katalogowy 2.639-873.0



Zestaw naprawczy

Zestaw elementów do „uzbrojenia” węży ssących o średnicy DN 61 w końcówki łączące.

Nr katalogowy 2.862-038.0



Zestawy reduktorów/adapterów**Zestaw redukcji**

Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca – akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.

Nr katalogowy 2.860-117.0

**Zestawy złączy Y****Złącze Y - zestaw**

Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.

Nr katalogowy 2.637-217.0

**Łączniki, adaptery****Tuleja łącząca**

Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.

Nr katalogowy 6.902-077.0

**Łącznik**

Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.

Nr katalogowy 6.900-286.0

**Łącznik**

Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.

Nr katalogowy 6.902-078.0

