

Bardzo poręczny odkurzacz uniwersalny (na sucho/na mokro) do profesjonalnego zastosowania z innowacyjnym, opatentowanym, w pełni automatycznym systemem oczyszczania filtra głównego (TACT). Szeroka oferta oryginalnego wyposażenia Kärcher daje bardzo szeroki zakres zastosowania odkurzacza. Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi, powoduje wyłączenie/ włączenie odkurzacza automatycznie podczas włączenia narzędzia.

Wyposażenie standardowe:

- Wąż ssący 2.5 m
- Metalowe rury ssące
- 2 x 0.5 m
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho 300 mm
- Ssawka szczelinowa
- Gniazdo do podłączania elektronarzędzi
- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- Automatyczne włączenie/ wyłączenie przez elektronarzędzie
- System antystatyczny
- System filtracji ECO
- Kolanko
- Klasa bezpieczeństwa I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- System oczyszczania filtra Tact
- Bezobsługowa turbina 1 szt.



Nr katalogowy: 1.184-806.0

Dane techniczne

Wydatek powietrza (l/s)	61
Podciśnienie (mbar/kPa)	230/23
Pojemność zbiornika (l)	35
Maksymalna moc przyłącza (W)	1380
Średnica znamionowa (mm)	35
Kabel zasilający (m)	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	67
Zbiornik na śmieci - materiał	-
Częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie (V)	220-240
Ciężar (kg)	12,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	520x380x580

Uniwersalne

NT 35/1 Tact Te



makes a difference

Zastosowanie

Odkurzacz polecany do stosowania wszędzie gdzie konieczne jest uniwersalne urządzenie jak np. w zakładach stolarskich, różnego rodzaju zakładach monterskich, naprawczych, świadczących usługi np. w zakresie renowacji parkietów, naprawy samochodów.

Cechy i zalety

TACT - automatyczny system oczyszczania filtra głównego.

Eco - innowacyjny filtr falisty, który pozwala na przemienne zasysanie śmieci suchych jak i mokrych bez potrzeby jego wymiany.

Uchwyty na wyposażenie pozwalają bezpiecznie przechowywać je w transporcie, jak również utrzymywać w porządku.

Gniazdo do elektronarzędzi - umożliwia sterowanie odkurzaczem poprzez włączenie/wyłączenie urządzenia. Wyłączenie odkurzacza następuje po pewnym czasie.

Opcjonalne wyposażenie

Adapter (rura -> ssawka)

Adapter

Łącznik rur o średnicy 35 z ssawkami o średnicy 40.

Nr katalogowy 6.902-084.0



Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-016.0



Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-026.0



Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.

Nr katalogowy 6.902-059.0



Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym

Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 6.902-095.0



Adaptory do elektronarzędzi, system clip on, EL - elektrycznie przewodzący**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z wężem ssącym.

Nr katalogowy 5.453-042.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia.

Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm.

Elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-048.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węża.

Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3 mm / 38.8 mm.

Nr katalogowy 5.453-049.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia.

Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm.

Elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-050.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia.

Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-051.0

**Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący**

Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia.

Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.453-052.0



Filtry HEPA

Filtr HEPA

Płaski filtr falisty HEPA, z aprobatą do pracy z pyłami klasy H. Wykonany z tworzywa sztucznego i papieru.

Nr katalogowy 6.904-242.0



Filtry membranowe/ tkaninowe

Filtr membranowy

Poliestrowe włókno igłowe.

Nr katalogowy 6.904-212.0



Filtry większych śmieci do zasysania na mokro

Filtr

Metalowy filtr do większych śmieci zasysanych na mokro.

Nr katalogowy 6.904-287.0



Fizelinowe torebki filtracyjne (3-warstwy)

Fizelinowe torebki filtracyjne

Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk.

Nr katalogowy 6.904-351.0



Inaktiv**Zestaw do samochodów**

Przeznaczony do odkurzania samochodów zestaw składa się z węża ssącego (4m), ssaki płaskiej, ssawki do tapicerki oraz redukcji. Średnica znamionowa 40.

Nr katalogowy 2.637-443.0

**Kolanka metalowe****Metalowe kolanko**

Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.900-519.0

**Kolanko**

Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa DN 40.

Nr katalogowy 6.900-276.0

**Kolanka z tworzywa sztucznego****Kolanko**

Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on.

Nr katalogowy 5.031-718.0

**Kolanko**

Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.

Nr katalogowy 5.031-939.0



Kolanka z tworzywa sztucznego

Kolanko

Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.

Nr katalogowy 5.032-427.0



Kolanko

Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40, z systemem clip.

Nr katalogowy 5.031-904.0



Kolanka ze stali szlachetnej

Kolanko

Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy 6.903-141.0



Kolanko

Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 6.902-079.0



Metalowe rury ssące

Rura ssąca

Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0.5 m.

Nr katalogowy 6.900-514.0



Metalowe rury ssące

Rura ssąca

Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 40. Długość 0.5 m.

Nr katalogowy 6.900-275.0



Narzędzia do odkurzania mniejszych obszarów

Ssawka

Gumowa ssawka z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn produkcyjnych, olejoodporna.

Nr katalogowy 6.902-106.0



Papierowe torebki filtracyjne

Torebki filtracyjne

Papierowe, dwuwarstwowe torebki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.904-210.0



Torebki filtracyjne

Papierowe, dwuwarstwowe torebki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.

Nr katalogowy 6.904-224.0



Torebki filtracyjne

Papierowe, dwuwarstwowe torebki filtracyjne. Aprobata BIA-C klasa pyłu M, wzmocnione do zbierania np. pyłu cementowego. W opakowaniu 5 sztuk.

Nr katalogowy 6.904-259.0



Podłogowe ssawki uniwersalne**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.

Nr katalogowy 6.906-512.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.

Nr katalogowy 6.903-018.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.

Nr katalogowy 6.906-383.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.

Nr katalogowy 6.906-384.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 360 mm.

Nr katalogowy 6.906-513.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 360 mm.

Nr katalogowy 6.906-554.0



Przedłużacze węży ssących z systemem Clip**Przedłużacz**

Przeznaczony do przedłużenia standardowych węży z systemem Clip o średnicy znamionowej 32/35. Długość 2.5 m.

Nr katalogowy 6.906-237.0

**Przedłużacz**

Wąż przedłużający z systemem łączenia clip. Znajduje zastosowanie we wszystkich węzłach o średnicy 32 oraz 35. Długość 2,5 m, elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 6.906-277.0

**Płaskie filtry faliste (PES)****Filtr płaski tylko do wymiany Kaercher P**

Płaski filtr falisty wykonany z poliestru, zmywalny, aprobatą BIA-C klasa pyłu M, odporny na butwienie.

Nr katalogowy 6.904-360.0

**Płaskie filtry faliste - papier****Płaski filtr falisty**

Klasa pyłu M

Nr katalogowy 6.904-367.0

**Redukcje****Redukcja**

Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.

Nr katalogowy 5.407-108.0



Redukcje (rura -> ssawka)

Redukcja

Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.

Nr katalogowy 6.902-017.0



Redukcja

Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.

Nr katalogowy 6.902-072.0



Rury ssące z tworzywa sztucznego

Rura

Wykonana z tworzywa sztucznego rura ssąca o średnicy znamionowej 35, długości 0.5 m.

Nr katalogowy 6.900-384.0



Rury ssące ze stali szlachetnej

Rura

Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.

Nr katalogowy 6.902-081.0



Rura

Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.


Nr katalogowy 6.906-531.0



Rury ssące ze stali szlachetnej

Rura ssąca

Nr katalogowy 6.902-154.0



Specjalne torebki filtracyjne, do użycia na mokro

Torebki filtracyjne

Specjalne torebki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.904-171.0



Ssawki do odkurzania rur

Ssawka

Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.903-035.0



Ssawka

Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.903-036.0



Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)

Ssawka podłogowa

Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.

Nr katalogowy 6.906-511.0




Ssawki gumowe

Ssawka

Ssawka wykonana z gumy, o średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 4.763-057.0



Ssawki gumowe, faza 45°

Ssawka

Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.902-104.0



Ssawka

Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.

Nr katalogowy 6.902-105.0



Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.

Nr katalogowy 6.900-385.0



Ssawka szczelinowa

Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.

Nr katalogowy 6.900-922.0



Ssawki szczelinowe**Ssawka szczelinowa**

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 6.903-033.0

**Ssawka szczelinowa**

Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 6.905-817.0

**Ssawka szczelinowa**

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.

Nr katalogowy 6.906-240.0

**Ssawki szczotkowe****Ssawka**

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.903-862.0

**Ssawki turbo****Ssawka turbo**

Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.

Nr katalogowy 2.860-113.0



Uniwersalne

NT 35/1 Tact Te



makes a difference

Ssawki turbo

Ssawka turbo

Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.

Nr katalogowy 2.860-114.0



Szczotki ogólnego zastosowania

Ssawka uniwersalna

Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 x 45 mm.

Nr katalogowy 6.903-863.0



Torebki z tworzywa sztucznego

Worki z tworzywa sztucznego

Worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 sztuk.

Nr katalogowy 6.596-886.0



Tuleje łączące Clip-on, elektrycznie przewodzące

Tuleja łącząca

Łączy węże ssące z systemem Clip-on – 35 z elementami wyposażenia $\varnothing$ 35, elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.407-112.0



Tuleja łącząca

System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.

Nr katalogowy 5.407-109.0



Tuleje łączące Clip-on, elektrycznie przewodzące**Tuleja łącząca**

System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.

Nr katalogowy 5.407-111.0

**Wężę ssące z systemem Clip****Wąż ssący**

Wąż ssący o średnicy znamionowej 35 i długości 4 m. Z przyłączem typu Clip oraz przyłączem bagnetowym.

Nr katalogowy 6.906-241.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 35, długość 2,5 m.

Nr katalogowy 6.906-275.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-500.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-321.0



Wężę ssące z systemem Clip**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, olejoodporny. Średnica znamionowa 40, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-714.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-546.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.

Nr katalogowy 6.906-877.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 2,5m.

Nr katalogowy 6.906-242.0

**Wężę ssące z systemem Clip, komplety****Wąż ssący**

Wąż ssący kompletny, z kolankiem. System łączenia węży clip. Średnica znamionowa 35, długość 2,5m.

Nr katalogowy 4.440-626.0



Wężę ssące z systemem Clip, komplety**Wąż ssący**

Wąż ssący kompletny, z kolankiem, elektrycznie przewodzący. System łączenia węży clip. Średnica znamionowa 35, długość 2,5m.

Nr katalogowy 4.440-653.0

**Wężę ssące, komplety****Wąż ssący**

Kompletny wąż ssący o średnicy znamionowej 35, długości 2,5m. Odporny na temperaturę do 120°C.

Nr katalogowy 4.440-339.0

**Wąż ssący**

Kompletny wąż ssący z tuleją łączącą do elektronarzędzi. Średnica znamionowa 27, długość 3,5m.

Nr katalogowy 4.440-446.0

**Wąż ssący**

Kompletny wąż ssący z tuleją łączącą do elektronarzędzi. Średnica znamionowa 27, długość 7m.

Nr katalogowy 4.440-461.0

**Wyposażenie do specjalnego zastosowania****Zestaw uniwersalny**

Uniwersalny zestaw do zastosowania w rzemiośle i przemyśle, z ssawkami podłogowymi, metalowymi rurami i kolankiem, ssawką szczelinową, szczotkową, węzem ssącym (3 m). Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 2.637-595.0



Uniwersalne

NT 35/1 Tact Te



makes a difference

Wypozażenie do specjalnego zastosowania

Zestaw do czyszczenia kotłów

Specjalny zestaw do odkurzania kotłów grzewczych, ze specjalną torebką filtracyjną i długą ssawką szczelinową.

Nr katalogowy 2.638-852.0



Zestaw dla budownictwa

Profesjonalny zestaw dla budownictwa. Składa się z metalowych rur ssących, kolanka, ssawki podłogowej, ssawki szczelinowej.

Nr katalogowy 2.637-352.0



Zestaw profi

Profesjonalny zestaw do czyszczenia. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej z listwami, ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.

Nr katalogowy 2.637-353.0




ZUBEHOER SET HANDW. ID 35

Nr katalogowy 2.639-483.0



Wypozaenie zestaw Auto-Reinigung DN35

Nr katalogowy 2.862-166.0



Zestaw do koni

Zestaw do czyszczenia koni. Składa się z węża ssącego (4m), zgrzebla, zgrzebla gumowego, szczotki.

Nr katalogowy 2.637-248.0



Uniwersalne

NT 35/1 Tact Te



makes a difference

Wyposażenie do specjalnego zastosowania

Zestaw na mokro/ na sucho

Zestaw elektrycznie przewodzący do odkurzania na sucho oraz na mokro, z wężem (4 m), metalowym kolankiem, rurami ssącymi (2 x 0.5), ssawką szczelinową, ssawką podłogową. Średnica znamionowa 40.

Nr katalogowy 2.638-147.0



Wyposażenie zestaw szlifowanie

Nr katalogowy 2.862-167.0



Wyposażenie pozostałe

Kabel przedłużający

Długość: 20 mb

Nr katalogowy 6.647-022.0



Zestawy do zbiorników

Złączka montażowa

Złączka montażowa przeznaczona do zestawów do zbiorników

Nr katalogowy 2.641-560.0



Zestawy naprawcze

Zestaw złącza Clip

Zestaw naprawczy dla wszystkich węży o średnicy znamionowej 35.

Nr katalogowy 2.639-682.0



Zestawy reduktorów/adapterów**Zestaw redukcji**

Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca – akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32.

Wykonane z tworzywa sztucznego.

Nr katalogowy 2.860-117.0

**Zestawy ssawek****Zestaw ssawek**

Ssawki szczelinowa, do tapicerki, okrągła szczotka

Nr katalogowy 2.860-116.0

**Zestawy złączy Y****Złącze Y - zestaw**

Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.

Nr katalogowy 2.637-217.0

**Łączniki, adaptery****Tuleja łącząca**

Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.

Nr katalogowy 6.902-077.0

**Łącznik**

Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.

Nr katalogowy 6.900-286.0



Uniwersalne

NT 35/1 Tact Te



makes a difference

Łączniki, adaptery

Łącznik

Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.

Nr katalogowy 6.902-078.0

