

BR 40/10, najbardziej ekonomiczna szorowarka w swojej klasie, to następca urządzenia BR 400. Szerokość robocza urządzenia to 400 mm. Szorowarka posiada 2 zbiorniki o pojemności 10 l każdy. Wersja ADV jest wyposażona w dodatkowe koła transportowe oraz regulację nacisku szczotek.

Wyposażenie standardowe:

- Szczotka walcowa
- System dwóch zbiorników
- Zasilanie sieciowe
- Zmienna siła nacisku szczotek
- Kółka transportowe
- 2 proste belki ssące

Nr katalogowy: 1.783-311.0

**Dane techniczne**

Szerokość szorowania (mm)	400
Szerokość odsysania (mm)	400
Moc (W)	maks. 2710
Pojemność baterii	-
Napięcie (baterie)	-
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	10/10
Nacisk szczotki (g/cm ²)	100-200
Prędkość obrotowa szczotki obr/min	1100
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	400
Częstotliwość Hz	50
Napięcie (V)	220-240
Ciężar (kg)	30
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	520x470x380

Szorowarki kompaktowe

BR 40/10 C Adv



makes a difference

Szczegóły

Opis

To kompaktowe urządzenie może być wykorzystane w wielu zastosowaniach. Szorowarka charakteryzuje się niskim poziomem hałasu w czasie pracy. Jest wyposażona w ruchomy uchwyt prowadzący oraz dwa zbiorniki, które można z łatwością wyciągnąć dzięki ergonomicznym uchwytom. Praca urządzeniem jest możliwa w obu kierunkach. Wymiana szczotek i listew ssących trwa kilka chwil i nie wymaga użycia żadnych dodatkowych narzędzi.

Opcjonalne wyposażenie

Belki ssące, kompletne

Belka ssąca kompletna prosta, 435 mm

Belka ssąca kompletna prosta, długość 435 mm, w standardzie z urządzeniem BR 40/10

Nr katalogowy 4.777-323.0



Belka ssąca kompletna prosta, 435 mm

Belka ssąca kompletna prosta, długość 435 mm, olejoodporna

Nr katalogowy 4.777-322.0



Mikrofibra

Walek z mikrofibry, 400 mm

Walek z mikrofibry, 400 mm, 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do stosowania razem z wałem napędowym padów 4.762-228.0.

Nr katalogowy 4.114-004.0



Pady walcowe

Pady walcowe - żółte

Miękkie pady walcowe, żółte, zakładane na wałek napędowy długości 400 mm, średnica 96 mm

Nr katalogowy 6.369-724.0



Pady walcowe - zielone

Twarde pady walcowe, zielone. Montowane na wałku napędowy długości 400 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy 6.369-725.0



Pady walcowe

Pady walcowe - czerwone

Pady średnio twarde, czerwone. Montowane na wałku napędowym o długości 400 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy 6.369-726.0



Szczotki walcowe do BR

Szczotka walcowa czerwona, 400 mm

Szczotka walcowa czerwona, średni poziom twardości, długość 400 mm, wraz z urządzeniem 2 szt. w standardzie

Nr katalogowy 4.762-458.0



Szczotka walcowa biała, 400 mm

Szczotka walcowa biała, miękka, długość 400 mm. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-250.0



Szczotka walcowa

Przeznaczony do dywanów.

Nr katalogowy 4.762-254.0



Szczotka walcowa naturalna, 400 mm

Szczotka walcowa naturalna, miękka, długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-274.0




Szczotki walcowe do BR

Szczotka walcowa do wykładzin

Szczotka przeznaczona do czyszczenia wykładzin dywanowych. Długość 400 mm, zielona.

Nr katalogowy 4.762-000.0



Walzenb_rste

Nr katalogowy 4.762-481.0



Szczotka walcowa zielona, 400 mm

Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-252.0



Szczotka walcowa pomarańczowa, 400 mm

Szczotka walcowa pomarańczowa, wysoka-niska, długość 400 mm. Z włosiem z polipropylenu o różnej długości, dla polepszenia efektu czyszczenia na nierównym podłożu. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-251.0



Wałki napędowe do padów

Walek napędowy do padów

Długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-228.0



Szorowarki kompaktowe

BR 40/10 C Adv



makes a difference

Wyposażenie pozostałe

Nr katalogowy 6.680-124.0



Spryskiwacz

Pojemność: 1 litr. Ułatwia spryskiwanie środka do polerowania lub krystalizacji.

Nr katalogowy 6.394-409.0



Kabel przedłużający

Długość: 20 mb

Nr katalogowy 6.647-022.0



Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii

Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii

Nr katalogowy 2.641-811.0

