

Wysokowydajna szorowarka ze szczotkami walcowymi, charakteryzująca się wysoką prędkością obrotową. Urządzenie doskonale nadaje się do gruntownego czyszczenia, polerowania, krystalizacji, czyszczenia zachowawczego oraz zdzierania powłok z wodoodpornych podłóg twardych o średniej wielkości. Szczotki walcowe nie są dostarczane wraz z urządzeniem! - konieczność oddzielnego zamówienia.

Wposażenie standardowe:

- Zasilanie sieciowe
- Kółka transportowe

Nr katalogowy: 1.783-330.0**Dane techniczne**

Moc (W)	maks. 2100
Prędkość obrotowa szczotki obr/min	1000
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	450
Częstotliwość Hz	50
Napięcie (V)	220-240
Ciężar (kg)	27
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	520x470x250

Zastosowanie

BRS 40/1000 C skutecznie czyści i pielęgnuje wszelkie gładkie i wodoodporne podłogi twarde o powierzchni od 100 do 1000 m². Urządzenie szczególnie polecane do czyszczenia kontraktowego. Ponadto doskonale sprawdza się w hotelach, szkołach, szpitalach czy restauracjach.

Cechy i zalety

Najniższa głowica szorująca w tej klasie urządzeń (135 mm wysokości) umożliwia czyszczenie np. pod meblami i kaloryferami.

Wygodny uchwyt prowadzący ze zintegrowanym sterowaniem.

Łatwa wymiana szczotek walcowych - zaledwie w kilka sekund.

10-litrowy zbiornik wody czystej.

Duże kółka transportowe, które podczas pracy urządzeniem są wygodnie przechowywane na uchwycie (patent firmy Kärcher).

Składany uchwyt pozwala na znaczną oszczędność miejsca przy przechowywaniu urządzenia.

Opcjonalne wyposażenie

Mikrofibra

Walek z mikrofibry, 400 mm

Walek z mikrofibry, 400 mm, 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do stosowania razem z wałem napędowym padów 4.762-228.0.

Nr katalogowy 4.114-004.0



Pady walcowe

Pady walcowe - zielone

Twarde pady walcowe, zielone. Montowane na wałku napędowy długości 400 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy 6.369-725.0



Pady walcowe - żółte

Miękkie pady walcowe, żółte, zakładane na wałek napędowy długości 400 mm, średnica 96 mm

Nr katalogowy 6.369-724.0



Pady walcowe - czerwone

Pady średnio twarde, czerwone. Montowane na wałku napędowym o długości 400 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy 6.369-726.0



Szczotki walcowe do BR

Szczotka walcowa biała, 400 mm

Szczotka walcowa biała, miękka, długość 400 mm. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-250.0



Szczotki walcowe do BR

Szczotka walcowa naturalna, 400 mm

Szczotka walcowa naturalna, miękka, długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-274.0



Szczotka walcowa czerwona, 400 mm

Szczotka walcowa czerwona, średni poziom twardości, długość 400 mm, wraz z urządzeniem 2 szt. w standardzie

Nr katalogowy 4.762-458.0



Walzenb_rste

Nr katalogowy 4.762-481.0



Szczotka walcowa zielona, 400 mm

Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-252.0



Szczotka walcowa pomarańczowa, 400 mm

Szczotka walcowa pomarańczowa, wysoka-niska, długość 400 mm. Z włosiem z polipropylenu o różnej długości, dla polepszenia efektu czyszczenia na nierównym podłożu. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-251.0



Szorowarki kompaktowe

BRS 40/1000 C



makes a difference

Wałki napędowe do padów

Wałek napędowy do padów

Długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-228.0



Wyposażenie pozostałe

Kabel przedłużający

Długość: 20 mb

Nr katalogowy 6.647-022.0



Spryskiwacz

Pojemność: 1 litr. Ułatwia spryskiwanie środka do polerowania lub krystalizacji.

Nr katalogowy 6.394-409.0



Nr katalogowy 6.680-124.0



Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii

Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii

Nr katalogowy 2.641-811.0

